

Productinformatieblad behorende bij CE-gemarkeerde ramen



Waaijenberg Houtbewerking v.o.f.
Molenstraat 23
6723 BP HARKAMP
tel. 0318-457312

9

Prestatie volgens
EN 14351-1

Houten Ramen*

Eigenschap	Prestatie	draai/raam 54mm	draai/raam 67 mm	binnendraaiend raam 54mm	binnendraaiend raam 67 mm	buitendraaiend	uitzet raam	dubbeldraaiend raam	dubbel binnendraaiend raam	dubbel buitendraaiend raam 54mm	dubbel buitendraaiend raam 67mm	frans balkon	verticaal schuifraam	vast glas	
Weerstand tegen windbelasting (vervorming)	klasse	C	C	C	C	C	C	B	C	C	C	C	C	B	
Weerstand tegen windbelasting (sterkte)**	klasse	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	3	5	4	
Waterdichtheid **	klasse	8A	9A	6A	7A	6A	4A	?	2A	4A	5A	?	7A	8A	
Gevaarlijke stoffen**		Voldoet aan Nederlandse regelgeving													
Weerstand tegen stootbelasting	npd														
Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen	npd														
Breedte x Hoogte	max (mm)	KVT	KVT	KVT	KVT	KVT	KVT	KVT	KVT	KVT	KVT	KVT	KVT	KVT	
Bedieningskrachten (bij automatische sluitingen)	npd														
Geluidsisolatie	npd														
Thermische isolatie	npd														
Luchtdoorlatendheid	npd														
Inbraakwerendheid**	klasse	0/2'	0/2'	0/2'	0/2'	0/2'	0/2'	?	0/2'	0/2'	0/2'	0/2'	?	0/2'	

*Binnen of buitenramen te plaatsen in kozijnen incl. glas, hang- en sluitwerk, dichtingen e.d. volgens specificaties KVT

niet in vluchtroutes

niet elektronisch aangedreven/bediend

niet met veiligheidsvoorzieningen (drangers e.d.)

zonder rook- of rookwerende eigenschappen

volgens definities EN 12519:2004

dikte (mm)

afwateringsgoot (mm)

profilering en/of dichting

sluitwerk

hangwerk

54

67

54

67

DV

DV

56

1

4 zijd.kader

esp.2x haak

2 scharn.

54

15

4 zijd.kader

mrpts.+esp.

4 scharn.

54

67

4 zijd.kader

det.24.04 KVT

4 scharn.

66x102

DTS onderd.

4 zijd.kader

4 scharn.

4 scharn.

67x80

bi.begl.+kit

4 zijd. Kader

det.24.04 KVT

4 scharn.

67x90

Alu.begl.profiel

binnenbegl. Kit

4 scharn.

4 scharn.

¹Inbraakwerende ramen* volgens klasse 2 voor NEN 5096 met isolatieglas, voor ENV 1627 met gelaagd veiligheidsglas P2A en gedetailleerd volgens SKH-publicatie 98-08

**bouwbesluiteis