

Productinformatieblad behorende bij CE-gemarkeerde ramen



Waaijenberg Houtbewerking v.o.f.
Molenstraat 23
6723 BP HARKAMP
tel. 0318-457312

9

Prestatie volgens
EN 14351-1

Houten Ramen*

Eigenschap	Prestatie	draai/raam 54mm	draai/raam 67 mm	binnendraaiend raam 54mm	binnendraaiend raam 67 mm	buitendraaiend	uitzet raam	dubbeldraaiend raam	dubbel binnendraaiend raam	dubbel buitendraaiend raam 54mm	dubbel buitendraaiend raam 67mm	o frans balkon	o verticaal schuifraam	B vast glas
Weerstand tegen windbelasting (vervorming)	klasse	C	C	C	C	C	C	B	C	C	C	C	C	B
Weerstand tegen windbelasting (sterkte)**	klasse	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	3	5	4
Waterdichtheid **	klasse	8A	9A	6A	7A	6A	4A	?	2A	4A	5A	?	7A	8A
Gevaarlijke stoffen**		Voldoet aan Nederlandse regelgeving												
Weerstand tegen stootbelasting	npd													
Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen	npd													
Breedte x Hoogte	max (mm)	KVT	KVT	KVT	KVT	KVT	KVT	KVT	KVT	KVT	KVT	KVT	KVT	KVT
Bedieningskrachten (bij automatische sluitingen)	npd													
Geluidsisolatie	npd													
Thermische isolatie	npd													
Luchtdoorlatendheid	npd													
Inbraakwerendheid**	klasse	0/2'	0/2'	0/2'	0/2'	0/2'	0/2'	?	0/2'	0/2'	0/2'	0/2'	?	0/2'

*Binnen of buitenramen te plaatsen in kozijnen incl. glas, hang- en sluitwerk, dichtingen e.d. volgens specificaties KVT

niet in vluchtroutes

niet elektronisch aangedreven/bediend

niet met veiligheidsvoorzieningen (drangers e.d.)

zonder rook- of rookwerende eigenschappen

volgens definities EN 12519:2004

dikte (mm)

afwateringsgoot (mm)

profilering en/of dichting

sluitwerk

hangwerk

54

67

54

67

DV

DV

56

1

4 zijd.kader

esp.2x haak

2 scharn.

54

15

4 zijd.kader

esp.2x haak

2 scharn.

54

67

4 zijd.kader

4 zijd.kader

4 scharn.

66x102

DTS onderd.

4 zijd.kader

mrpts.+esp.

4 scharn.

67x80

bi.begl.+kit

4 zijd. Kader

det.24.04 KVT

67x90

Alu.begl.profiel

binnenbegl. Kit

¹Inbraakwerende ramen* volgens klasse 2 voor NEN 5096 met isolatieglas, voor ENV 1627 met gelaagd veiligheidsglas P2A en gedetailleerd volgens SKH-publicatie 98-08

**bouwbesluiteis